



コンセントスペース(※)  
(W:180×H:160×D:65)  
(※台厚80mmの扉のみ可)

プラグ =

製品名	熟成庫	
型式	MU-21	
寸法	外形(W×D×H)	1200×600×730
	内形(W×D×H)	830×487×609
有効内容積	225リットル	
材質	外装	側面 前面 テーブル ステンレス鋼板 天面 底面 後面 溶融亜鉛メッキ鋼板
	扉	表:ステンレス鋼板 裏:ABS樹脂
	内装	内箱 塩化ビニール鋼板
	棚	ポリエチレンコーティング調節棚
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
電気定格	電源	単相 100V 50/60Hz
	消費電力	加温時 163/115W
		冷却時 214/219W
霜取時 229/229W		
冷凍ユニット	圧縮機	全密閉型 ロータリ呼称出力130W
	凝縮機	フィンチューブ型 強制空冷式
	冷却機	フィンチューブ型 冷気強制循環式
	冷媒	R22
放熱量	380/400Kcal/時	
	霜取り	タイマー式自動ヒーターデフロスト
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横形接地形2極差込み
	適合コンセント	接地2極差込 15A 125V
台脚	樹脂製 調節範囲70~130mm	
その他	熟成冷蔵セレクトスイッチ切替	
製品重量	84kg	

香川県三豊郡高瀬町大字下勝間148-3  
さぬき麺機株式会社  
TEL 0875-72-3145(代)  
FAX 0875-73-5139